



**FILMA**  
PACKAGING MACHINES



**Mașina semi-automată de paletizat în folie extensibilă cu braț rotativ**

<b>Caracteristici tehnice FP 650</b>	
Braț rotativ cu transmisie cu curea și motor cu frână automată	
Viteză de rotație ajustabilă și accelerație/decelerație progresivă controlată de un inverter	
Viteza de rotație a platformei rotative	Max 15 rotații/minut
Suport portbobină echipat cu sistem de transmisie cu curea și viteză de urcare/coborâre fixă	
Suport portbobină echipat cu un sistem pre-stretch motorizat cu întindere fixă de 200%	
Dimensiunile maxime ale încărcăturii	1200x1200 mm
Înălțimea maximă a încărcăturii	2200mm
Greutatea maximă a încărcăturii	Nu există limită de greutate
Fotocelulă pentru detectarea automată a înălțimii paletului	
Programarea separată a numărului de ture inferioare și superioare prin intermediul temporizatorului	
Semnal acustic pentru avertizarea începerii ciclului de paletizare	
Avertizare luminoasă pentru mod funcționare utilaj	
Dispozitiv de oprire în caz de urgență a brațului rotativ	
Oprire braț rotativ la sfârșitul ciclului de lucru în aceeași poziție de pornire	
Panou de comandă poziționat pe coloană	
Alimentare electrică standard	380V 50Hz 3/F+T+N

### **Opționale:**

- CP 94 - Coloană extinsă și braț pentru paleți cu înălțimea de 2500 mm
- CP 95 - Suport portbobină cu viteză ajustabilă a sensului deplasare ascendent și descendent controlată de inverter
- CP 96 - Dispozitiv cu presă electrică
- CP97 - Ciclu de paletizare numai în sus
- CP98 -Ciclu de paletizare pentru amplasarea unei folii de protecție pe palet
- CP99 – Panou de comandă separat (opțiune standard pentru modelul FP650-P)
- CP100-Fotocelule de siguranță pentru protecție completă